



PRODUKTDATABLAD

EK PLANK CREME BRULEE, 5GC (art. nr: 650504)

LEVERANTÖR:	BARLINEK S.A.		
GOLVTYP:	lamellparkett		
TRÄSLAG:	ek		
STAV:	plank		
SORTERING:	Various Varierande ådring; levande utseende med naturliga och livliga färger, färgnyanser; sunda och spacklade kvistar i olika storlekar får förekomma. Ytved får förekomma.		
YTBEHANDLING:	Naturolja, vit Golvet ytbehandlas med naturolja som inte hårdas med UV-strålar. Det rekommenderas att rengöra och underhålla golvet med hjälp av skötselmedel från Barlinek.		
KANTFASNING:	ja, längs alla 4 kanter		
HÄRDHET:	3,7 Brinell		
LACKENS SLITSTYRKA:	angår ej		
LÄGGNING:	Clickgolv, limfri läggning; golvet kan också limmas till undergolvet. Fog: Barclick samt 5GC Barlock på kortsidan. Läggningsanvisning finns i varje paket.  https://www.youtube.com/watch?v=tb4k1Cm8irk		
GOLVVÄRME:	Golvet kan monteras på golvvärmsystem (se anvisningen). Detta gäller både elektrisk och vattenburen golvvärme.		
UPPBYGGNAD:	Parketten är uppbyggd av 3 lager äkta trä: ytskikt – hårdträ, mellanskikt – tvärgående mjukträ, bottenskikt – längsgående mjukträ.		
GARANTITID:	20 år		
SLIPNING:	Slitskikten kan slipas 1-2 gånger beroende på golvet's slitage och möjliga skador. Arbetet bör utföras av fackman. OBS! Golvet är inte genomfärgat.		
DIMENSIONER (EN BRÄDA)			
	längd	2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)	
	bredd	180 mm (tolerans: ± 0,2 mm)	
	tjocklek	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)	
	slitskiktens tjocklek	2,5 mm	
FÖRPACKNING			
pak	dimensioner (LxBxH)	2208 x 200 x 100 mm	
	antal brädor	7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm	
	m2	2,77 m2	
	vikt	23,7 kg	
	pall	dimensioner (LxBxH)	2208 x 1030 x 890 mm
	antal paket	5 x 8 = 40 paket	
	m2	110,8 m2	
	vikt	961 kg	