



# EPOXY 90 SECONDS

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

### PRODUKTBESKRIVELSE

2-komponent epoxylim, ekstra hurtighærdende. Fugefyldende svag gulagtig lim. Hærder på 90 sekunder og når fuld styrke efter 15 minutter.

### ANVENDELSE

Limer metal, træ, glas, keramik, læder, gummi og de fleste plasttyper o.lign. Limfugen er vandfast og bestandig mod de fleste opløsningsmidler. Kan slibes og overmales. Tåler temperaturer fra -50°C til +65°C.

### INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

1. Limfladerne skal være rene, tørre og fedtfrie. For at få den bedste vedhæftning, slib fladen med sandpapir. For bästa fäste rugga upp ytan med ett slippapper. Vask glas og andre hårde flader med et alkalisk rengøringsmiddel og skyld med rent vand og lad tørre. 2. Knæk sprøjtens hætte af, tryk en passende mængde lim ud og sæt hættten på igen. 3. Bland omhyggeligt i ca. 15 sek. blandet lim skal omgående bruges. 4. Påfør limen på begge flader. Pres sammen omgående og hold fladerne fast. Forsegl efter endt anvendelse.

### SIKKERHED

Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning klassificeret som lokalirriterende og miljøfarligt. Er ikke brandfarligt. For yderligere information, se sikkerhedsdatablad.

### KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

[info.dk@bostik.com](mailto:info.dk@bostik.com)



## TEKNISKE DATA

Egenskaber før påføring	
Limtype:	2-komponent epoxy
Farve:	Base: Neutral - Hærder: Gul
Densitet:	Blandet lim 1,16
Brandfarlig:	Nej
Opbevaring:	3 år i uåbnet emballage
Egenskaber efter påføring	
Farve:	Svag gul
Fugtbestandighed:	Meget god ved temporær vandpåvirkning. Ikke egnet til permanent kontakt med vand. Meget god bestandighed mod normale husholdningskemikalier og opløsningsmidler.
Rengøring:	Værktøj rengøres med acetone. Hærdet lim fjernes mekanisk.

## KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

