



MAXI BOND MONTERINGS- PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

PRODUKTBESKRIVELSE

Maxi-Bond monteringslim har meget god vedhæftning på de fleste materialer. Armeret. Klarer mindre vibrationer uden at sprække. Er ikke sundhedsskadelig og brandfarlig. Kan overmales med dispersionsfarve.

ANVENDELSE

Til monteringslimning af gips- og spånplader, isoleringsmaterialer, lister, indretningsdetaljer, spejle osv. Kan også anvendes som fugemasse ved dørtrin, gulvpaneler, el-dåser, pladekonstruktioner o.lign.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Fladerne skal være tørre og rene og fri for fedt. Punkter patronen og skær patronspidsen af til en passende størrelse. Påfør på den ene flade ved hjælp af en fugepistol. Pres fladerne sammen inden for 15 min. og fasthold. Ved fugning, anvend en fugepind fugtet med sæbevand

SIKKERHED

Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundhedsskadeligt eller brandfarligt. For yderligere information, se sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskaber før påføring:	
Materialetype:	MS-Polymer
Hærdesystem:	Hærder ved luftens fugtighed
Arbejdstemperatur:	+5°C - +35°C
Forbrug:	Limstreng Ø 5mm, ca. 15 m.
Brandfarlig:	Nej
Lagring:	2 år i uåbnet emballage. Opbevares tørt og køligt.
Emballage:	100 ml. tube
Egenskaber efter påføring:	
Fugtbestandighed:	Meget god ved helt tør limfuge
Ældningsbestandighed:	Meget god
Kemikaliebestandighed:	God ved kontakt med fortyndet syre, lud og opløsningsmiddel
Overmalingsbar:	Kan overmales med disper-sionsfarve. Ved maling med alkyd farve anbefales prøve-maling.
Farve:	Off-white
Hærdetid:	Ca. 3 mm på 1 døgn (+20°C). Fuld holdfasthed opnås efter 4-7 døgn, afhængig af konstruktion, temperatur og luftfugtighed.
Temperaturbestandighed:	-30°C - +80°C

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

