

DATABLAD-FDV

Model: FE6TGX



Safety for life

Brugområde

Housegard brandslukkere indeholder en skumvæske, som er egnet til slukning af brande i forskellige materialer, såsom træ, papir, fiber/ stof materiale, brandfarlige væsker og kemikalier. Brandslukkeren kan også benyttes ved brande i elektriske anlæg op til 1000 Volt. Ved slukning af brande i elektriske anlæg, sørg for en sikkerhedsafstand på minimum 1 meter.

Anvendelsesområder: Industri, offentlige miljøer, værksteder, den petrokemiske industri, benzinstationer, landbrug, søfart og boliger. Skum giver en ren slukning med få slukningskader og anvendes derfor ofte i offentlige miljøer som fx sygehuse, butikker, skoler osv.

Sådan fungerer pulver som slukkemiddel

Skumvæsken har en kvælende og kølende effekt på branden. Skummet forhindrer også materialet i at genantænde.

Placering

Brandslukkeren er forsynet med et beslag til montering på en væg. Hvis brandslukkere skal være udendørs, eller i et stærkt forurenet miljø, skal den placeres i et skab beregnet til brandslukkere. Brandslukkeren skal placeres klart synlig og let tilgængeligt.

Eftersyn service og kontrol

I private boliger anbefales en årligt egenkontrol. For virksomheder og kommunale instanser, skal tilsyn/serviceeftersyn foretages i henhold til DS2320 samt Housegard serviceinstruktioner.



TEKNISKE DATA

Brandklasse:	AB	Model:	FE6TGX
Effektivitetsklasse:	34A 233B	Sku:	600252
Temperatur område:	0 °C / +60 °C	EAN:	7320896002524
Slukkemiddel:	SC6 + Inilam AX	EN3 Testrapport:	20141556/OX 03
Mængde:	6 L	MED cert:	16/CN/4001-1-Rev 0
Tømmingstid:	23 s	Certificering:	EN3-7, CE, Wheelmark
Kastelængde:	3-7 m		
Arbejdstryk:	12 Bar		
Arbejdstryk:	12 Bar		
Cylindermateriale:	Stål		
Drivgas:	Nitrogen		
Bruttovægt:	11		
Højde (mm):	576		
Bredde (mm):	162		

VIGTIG: Apparatet skal altid genfyldes hvis det har været udløst. Genfyldning kræver specialudstyr. Apparatet indleveres til en autoriseret forhandler/ serviceværksted. Brug kun specificeret slukkemiddel og reservedele.

For more information contact: GPBM Nordic AB
Telephone: +46 31 799 16 00

www.gpbmnordic.se

GPBM Nordic